MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Desserte à niveau constant

Capacité de charge de 40 à 80 kg et de 60 à 160 kg

Réf. 75719 - 75720 - 75721 - 75722

Parfaitement ergonomiques, ces dessertes sont adaptées au support de charges lourdes et vous permettent d'avoir les bacs toujours à la même hauteur.
Nos dessertes sont conformes aux normes NF D 60 050 et NF EN ISO 14 738.

- Plage de mise à niveau de 345 à 810 mm du sol.
- Capacité de charge de 40 à 80 kg et de 60 à 160 kg.
- Réglage manuel par système breveté.
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.





4 manettes de réglage actionnables 1 par 1 hors charge et hors utilisation. A bloquer par serrage.

2 poignées de manoeuvre placées à l'arrière de la structure cartérisée

Caractéristiques techniques

- Structure en tôle d'acier 20/10ème
- Montants en profilés d'acier 2 mm
- Finition peinture époxy polymérisé au four
- Carter tôle d'acier 1 mm enfermant le mécanisme à ressorts de compensation de charge. Démontage seulement à l'aide d'outils et par un personnel habilité et qualifié.
- Embase en tube 60x30 sur 4 roulettes diamètre 100 pivotantes dont 2 à frein
- Plateau de dépose L 610 x P 410 mm avec bordures anti-chocs
- Course plateau / sol = 345 à 810 mm
- Sécurité : Label NF Mobilier Technique et GS
- Réglage de la capacité de charge de 10 en 10 kg par poignées manuelles
- Mécanisme de compensation de charge et système de guidage totalement carénés
- Il est conseillé de vérifier régulièrement, au moins une fois par an, le fonctionnement et l'intégrité du système de ressorts

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Desserte à niveau constant

Capacité de charge de 40 à 80 kg et de 60 à 160 kg

Réf. 75719 - 75720 - 75721 - 75722

Consignes de sécurité

L'utilisation type de la Desserte à Niveau Constant est exclusivement réservée à l'empilage, le dépilage, la manutention et le stockage d'ensembles ou de sous-ensembles au cours de leur fabrication; ces ensembles ou sous-ensembles sont disposés soit directement sur le plateau, soit dans des bacs empilables suivant leur taille, leur forme ou leur poids. Veiller notamment à équilibrer les charges, à ne pas les glisser de la desserte vers un plan de travail, ou l'inverse ; se référer à la notice d'instruction ci-jointe.

- L'emploi non conforme à cette utilisation type peut entraîner des dangers représentant une menace pour le personnel et engendre l'extinction de notre responsabilité.
- Les réglages de la capacité de charge sont impérativement réalisés par du personnel habilité après avoir lu et compris les instructions et le fonctionnement des Dessertes à Niveau Constant.
- Consignes de sécurité :
  - Cette desserte est construite selon les règles de l'art actuelles et selon les prescriptions de sécurité en vigueur. Des dangers menaçant le personnel et les biens matériels risquent toutefois d'apparaître en cas d'utilisation non conforme à la finalité de cette servante ou non respect des consignes de sécurité.
  - Il convient impérativement à toute personne chargée du montage, de l'utilisation ou de l'entretien de cette desserte d'avoir lu et compris les instructions et consignes.
  - Le port d'équipement de protection (chaussures de sécurité, gants...) est obligatoire.
- Déclaration de conformité CE : La société Mecamontage déclare que la desserte à niveau constant est conforme:
  - Aux dispositions réglementaires définies par la directive européenne 2006/42/CE
  - Aux normes NF EN ISO 14738, NF D 60050
  - Certifiée NF Mobilier Technique- AMB 004496
  - Certifiée NF Environnement- AMB 004497
  - Certifiée GS- AM B 004498
- Consignes relatives à l'entretien:
  - La desserte est exempte d'entretien; l'ouverture du carter est exclusivement réservée à un personnel qualifié agréé. En cas de défaut de la desserte, contacter la société Mecamontage qui vous donnera la marche à suivre.
  - Sauf Contrat Spécifique, la société Mecamontage ne saurait être tenue d'assurer la maintenance de cette desserte.
  - Contrôler régulièrement, au moins une fois par an, le parfait fonctionnement de la desserte, et l'intégralité du carter.
- Responsabilité civile et financière: La société Mecamontage décline toute responsabilité lors de transformations ou modifications par un tiers, et lors du non respect des instructions et consignes; ceci rendant caduque la déclaration de conformité.

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Desserte à niveau constant

Capacité de charge de 40 à 80 kg et de 60 à 160 kg

Réf. 75719 - 75720 - 75721 - 75722

Desserte à niveau constant - Réf. 75719

Couleur revêtement : Bleu
Charge : 40 à 80 kg
Plateau : Plateau strié bordure anti-chocs 610 x 410 x 19 mm- Chants souples et angles arrondis
Fonctionnement type avec 5 bacs L 600 x P 400 x H 100 mm

Réglage (charge en kg)	Poids d'un bac (en kg)	Masse volumique (en kg/dm3)
40	8	0.33
50	10	0.42
60	12	0.50
70	14	0.58
80	16	0.66

Ne jamais dépasser la hauteur de chargement maxi



Desserte à niveau constant - Réf. 75720

Couleur revêtement : Gris clair
Charge : 40 à 80 kg
Plateau : Plateau strié bordure anti-chocs 610 x 410 x 19 mm- Chants souples et angles arrondis
Fonctionnement type avec 5 bacs L 600 x P 400 x H 100 mm

Réglage (charge en kg)	Poids d'un bac (en kg)	Masse volumique (en kg/dm3)
40	8	0.33
50	10	0.42
60	12	0.50
70	14	0.58
80	16	0.66

Desserte à niveau constant - Réf. 75722

Couleur revêtement : Gris clair
Charge : 40 à 80 kg
Plateau : Sans plateau
Fonctionnement type avec 5 bacs L 600 x P 400 x H 100 mm

Réglage (charge en kg)	Poids d'un bac (en kg)	Masse volumique (en kg/dm3)
40	8	0.33
50	10	0.42
60	12	0.50
70	14	0.58
80	16	0.66

Desserte à niveau constant - Réf. 75721

Couleur revêtement : Gris clair
Charge : 60 à 160 kg
Plateau : Plateau strié bordure anti-chocs 610 x 410 x 19 mm- Chants souples et angles arrondis
Fonctionnement type avec 5 bacs L 600 x P 400 x H 100 mm

Réglage (charge en kg)	Poids d'un bac (en kg)	Masse volumique (en kg/dm3)
60	12	0.50
85	17	0.71
110	22	0.92
135	27	1.13
160	32	1.33