MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE


Rampe d'éclairage LED

Gradables seulement


Réf. voir tableau







Répartition de l'intensité lumineuse



- Equipement :
  - Lampes LED
  - Température de couleur blanc neutre 4000, 5000 ou 6500 K
  - Indice de rendu des couleurs (IRC)=80
  - Classe d'efficience énergétique A+
- Appareillage : ballast électronique
- Tension d'alimentation : 220-240 V ; 50-60 Hz
- Dispositif anti-éblouissement : diffuseur à prismes coniques
- Indice de protection : IP 20
- Classe de protection : I
- Mode d'allumage : commutable ou gradable selon réf.
- Commande : interrupteur à bascule
- Tête du luminaire :
  - Matériaux : aluminium / matière plastique
  - Surface : anodisée
  - Coloris du corps du luminaire : aluminium anodisé

Poids (net) : env. 3.2 kg

Cordon d'alimentation : env. 3 m ; fiche secteur CEE 7/VII et connecteur Wieland GST18


Fixation : platine à visser

Longueur 656 mm

- Puissance 18 W environ
- 2 LEDs
- Longueur A = 656 mm

MODÈLE	RÉFÉRENCE 4000 K	RÉFÉRENCE 5000 K	RÉFÉRENCE 6500 K
STANDARD	63068	-	-
GRADABLE	63095-1	63080	63095-2
GRADABLE DÉPORTÉ	63095-1/1	-	-

Puissances lumineuses
Mode de mesure : d = 100 cm
Em : 606 lx
Emax : 841 lx - Emin : 345 lx



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Rampe d'éclairage LED

Gradables seulement


Réf. voir tableau

Longueur 956 mm

- Puissance 26 W environ
- 3 LEDs
- Longueur A = 956 mm

MODÈLE	RÉFÉRENCE 4000 K	RÉFÉRENCE 5000 K	RÉFÉRENCE 6500 K
STANDARD	63082	-	-
GRADABLE	63088-1	63063	63088-2
GRADABLE DÉPORTÉ	63112-1	-	-
PASSANT AVEC 2 CONNECTEURS WIELAND	63082-1	-	-

Puissances lumineuses
Mode de mesure : d = 100 cm
Em : 922 lx
Emax : 1254 lx - Emin : 504 lx



Longueur 1256 mm

- Puissance 33 W environ
- 4 LEDs
- Longueur A = 1256 mm

MODÈLE	RÉFÉRENCE 4000 K	RÉFÉRENCE 5000 K	RÉFÉRENCE 6500 K
STANDARD	63094	-	-
GRADABLE	63084	63084/1	63084-2
GRADABLE DÉPORTÉ	63114-4	63114-3	-
CONNECTIQUE ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE	63114-2	-	-

Puissances lumineuses
Mode de mesure : d = 100 cm
Em : 1139 lx
Emax : 1509 lx - Emin : 698 lx

