MECAMONTAGE
Equipement

FICHE INOX TECHNIQUE

Table de travail inox motorisée

hauteur ajustable



INOX AISI 304L
Tables à niveau variable par vérins avec tige acier inoxydable, réglable en hauteur de 700 à 1100 mm par commande avec bouton poussoir sur le bandeau
Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés.
Piétement en tubes inox AISI 304L de 40 x 40 soudés.
Se branche sur le secteur (monophasé 230 V – 50 ou 60 Hz)
Charge utile : 200 Kg
Option anti-écrasement pour gamme PMR (un capteur sensible positionné sous le plateau de la table en partie avant déclenche l'arrêt du mouvement de descente et une remontée de la table d'une distance de 10 mm en cas de détection d'obstacle)

Sans l'option anti-écrasement

Référence	Largeur	Profondeur	Poids
31-001	1200 mm	700 mm	60 kg
31-002	1400 mm	700 mm	64 kg
31-006	1500 mm	700 mm	68 kg
31-003	1600 mm	700 mm	71 kg
31-004	1800 mm	700 mm	77 kg
31-005	2000 mm	700 mm	83 kg

Avec l'option anti-écrasement

Référence	Largeur	Profondeur	Poids
31-001-1	1200 mm	700 mm	60 kg
31-002-1	1400 mm	700 mm	64 kg
31-006-1	1500 mm	700 mm	68 kg
31-003-1	1600 mm	700 mm	71 kg
31-004-1	1800 mm	700 mm	77 kg
31-005-1	2000 mm	700 mm	83 kg



