MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

# Table élévatrice double ciseaux

Levage électrique

Réf. selon modèle

- Table elevatrice à levée autonome à l'aide de batteries rechargeables
- Reglage automatique de la hauteur du plateau à l'aide d'un boitier commandes montée/descente amovible avec un cordon extensible
- Equipée de 2 batteries (temps de charge 8 h) et d'un chargeur intégré rechargeable sur 230 V
- Ajustement de la hauteur automatique. Dotée d'un bouton-poussoir d'arret d'urgence.
- Bonne sensibilité de la commande permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue.
- 4 roulettes en polyuréthane dont 2 mobiles et 1 à frein
- Livrée montée (sauf poignée)
- Fabrication japonaise
- Norme CE



| RÉFÉRENCE | 17-BX15WB | 17-BX30SB | 17-BX50WB |
|---|---|---|---|
| L X P X H HORS TOUT (MM) | 1072 x 500 x 890 | 1264 x 520 x 954 | 1265 x 520 x 954 |
| DIMENSIONS PLATEAU P X L (MM) | 500 x 813 | 518 x 1010 | 520 x 1010 |
| H DE LA TABLE (MM) EN POSITION | 380 à 1380 | 430 à 1620 | 433 à 1600 |
| TEMPS DE LEVÉE (S) | 10 (+/- 2) | 13 (+/- 2) | 17 (+/- 2) |
| COURSE LEVÉE DE LA TABLE (MM) | 1000 | 1190 | 1167 |
| FORCE (KG) | 150 | 300 | 500 |
| ROUE DIAMÈTRE (MM) | 100 | 150 | 150 |
| TYPE DE ROUE | Caoutchoc | Polyuréthane | Polyuréthane |
| BATTERIE | 24 V - 26 Ah | 24 V - 26 Ah | 24 V - 26 Ah |
| POIDS (KG) | 129 | 183 | 200 |