MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Mini gerbeur charge 80 kg

Réf. 75100

L'élévateur vous permet d'amener des matériaux à une **hauteur de travail ergonomique** et de les déplacer confortablement d'un lieu à un autre.

Cet auxiliaire pratique pour le bureau, l'atelier, la production, l'entrepôt et le commerce de gros vous permet une manipulation ergonomique et **ménageant le dos** de charges telles que des cartons, des caisses et d'autres objets que vous pouvez déposer sur la solide plate-forme en aluminium.

L'élévateur se démarque par son **design minimaliste et innovant** et sa qualité exceptionnelle.

Le mât ainsi que la plate-forme sont fabriqués en aluminium électropoli, ce qui fait de cet élévateur, un auxiliaire de levage particulièrement **léger et maniable** d'un faible poids avec seulement 24 kg.

Le **robuste châssis en acier** est équipé de roulettes directrices en élastomère thermoplastique (TPE).

Les deux roulettes directrices arrière disposent chacune d'un frein d'arrêt.

Grâce à la **palette de commande**, l'utilisation de l'élévateur est totalement intuitive.

Pour encore plus de confort et d'ergonomie, la **poignée est réglable en hauteur**.

La vitesse d'élévation de 125 mm/s permet à l'élévateur d'amener rapidement des matériaux à la hauteur de travail requise.

L'alimentation est assurée par un accumulateur de 12 V (7,2 Ah) rechargeable avec le chargeur fourni.

L'appareil ne nécessite absolument **aucun entretien**.









MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Mini gerbeur charge 80 kg

Réf. 75100

- Fonctions de levage : abaisser, lever
- Force portante : 80 kg
- 2 roues pivotantes freinées à l'arrière Ø 125 mm, largeur 32 mm, TPE
- 2 roues pivotantes à l'avant Ø 75 mm, largeur 25 mm, TPE
- H 1700 x L 494 x P 838 mm
- Plage de course de 120 à 1440 mm
- Vitesse d'élévation avec/sans charge : 100 / 125 mm/s
- Centre de gravité de la charge : 300 mm
- Démarrage et arrêt en douceur
- 2 batteries type VRLA, poids 4,6 kg, capacité de la batterie 7,2 Ah
- Chargeur externe inclus
- Cycles d'élévation max. : 35 par charge de batterie, pas d'indicateur de niveau de charge (1 cycle d'élévation correspond à 1 montée + 1 descente chargée à 80 kg)
- Pensez à le mettre en charge chaque fin de journée d'utilisation
- Plate-forme en aluminium L 434 x P 418 mm
- Classe/Type de protection : IP 41
- Bâti couleur RAL 5018 bleu turquoise, piétements RAL 7022 gris terre d'ombre
- Poids : 24 kg
- Sans entretien
- Pas d'accessoires disponibles en complément pour ce modèle

