MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

# Ventouse manuelle

## Electroportative & multisurface

Réf. 89007- 89006- 89010- 89009






Ventouse électrique entièrement portable, prévue pour soulever, déplacer et placer tout, des carrelages et plaques de plâtre jusqu'aux meubles et gros appareils.
Elle dispose d'une force de préhension allant jusqu'à 120 kg et peut se fixer à presque toute les surfaces, vous permettant de manipuler des charges peu maniables plus rapidement et avec plus de sécurité que jamais auparavant, tout en minimisant les risques d'endommagement de matériaux coûteux.
La version PRO dispose d'un écran LCD avec manomètre numérique et régulation de la pression. Disponible à la mi-août.

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

- Tension de la batterie 14.8V Li-ion
- Spécifications de l'accumulateur de la batterie 2.2Ah
- Puissance nominale 16W
- Dimensions 297 x 181 x 115mm
- Poids net (avec batterie) 1.5kg
- Température de fonctionnement 0°C- 60°C
- Temps de travail (en charge complète) 1.5 heures

| MATÉRIAU SOULEVÉ | CHARGE MAXI SELON LE SENS DE SAISIE EN KG | |
|---|---|---|
| | HORIZONTAL | VERTICAL |
| Verre | 120 | 95 |
| Céramique | 120 | 95 |
| Métal | 110 | 110 |
| Plastique | 100 | 100 |
| Bois | 100 | 65 |
| Ardoise / Pierre | 80 | 80 |
| Béton brut | 80 | 80 |
| Plaque plâtre | 75 | 65 |





**CONTENU**

- Une batterie
- Chargeur de batterie
- Joint de remplacement en caoutchouc mousse
- Sac en tissu ou valise rigide Systainer

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

# Ventouse manuelle
Electroportative & multisurface

Réf. 89007- 89006- 89010- 89009

## MODÈLE STANDARD





| MODÉLE | STANDARD |
|---|---|
| RÉF AVEC HOUSSE DE TRANSPORT | 89007 |
| RÉF AVEC COFFRE DE TRANSPORT | 89006 |
| BATTERIE | 14.8VDC 2600mAh Li-ion |
| TENSION DE CHARGE | 100-240VAC 50/60Hz |
| TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE | ~2 hrs. |
| TEMPS D'UTILISATION (BATTERIE CHARGÉE) | 1,5 hrs. |
| CYCLRES D'UTILISATION (BATTERIE CHARGÉE) | 900 ON-OFF cycles de 10 secondes |
| MAINTIEN DE LA CHARGE EN VEILLE | 30 jours |
| DURÉE DE VIE DE LA POMPE | 100000+ ON-OFF cycles / 800+ heures en continu |
| DÉBIT D'AIR NOMINAL | 0.7cfm (20 L/min) |
| DÉPRESSION MAXIMALE | 11.6Psi (0.8 Bar, 80 kPa) |
| CAPACITÉ DE LEVAGE MAXIMAL | 120kg |
| LXLXH | 297 x 181 x 121 mm |
| POIDS NET (AVEC BATTERIE) | 1,5 kg |
| TEMPERATURE D'UTILISATION | 0°-60° |
| TYPE DE SURFACE APPLICABLE | Rugosité Haut et Bas +/- 5 mm, courbe de 5° |

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

# Ventouse manuelle
Electroportative & multisurface

Réf. 89007- 89006- 89010- 89009

## MODÈLE PRO




| | |
|---|---|
| MODÉLE | PRO |
| RÉF AVEC HOUSSE DE TRANSPORT | 89010 |
| RÉF AVEC COFFRE DE TRANSPORT | 89009 |
| BATTERIE | 14.8VDC 2600mAh Li-ion |
| TENSION DE CHARGE | 100-240VAC 50/60Hz |
| TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE | ~2 hrs. |
| DURÉE D'UTILISATION (BATTERIE CHARGÉE) | 1,5 hrs. |
| CYCLES D'UTILISATION (BATTERIE CHARGÉE) | 900 ON-OFF cycles de 10 secondes |
| MAINTIEN DE LA CHARGE EN VEILLE | 30 jours |
| DURÉE DE VIE DE LA POMPE | 100000+ ON-OFF cycles / 800+ heures en continu |
| DÉBIT D'AIR NOMINAL | 0,7DM (20 l/min) |
| DÉPRESSION MAXIMALE | 0,8 bar |
| CAPACITÉ DE LEVAGE MAXIMAL | 120kg |
| LXLXH | 297 x 181 x 121 mm |
| POIDS NET AVEC BATTERIE | 1,5 kg |
| TEMPERATURE D'UTILISATION | 0°-60° |
| TYPE DE SURFACE APPLICABLE | Rugosité Haut et Bas +/- 5 mm, courbe de 5° |
| CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES | La pompe s'arrête automatiquement au taux de vide maximum (11.6Psi / 0.8 Bar) |