MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Tabourets selle ESD

Piètement à roulettes

Réf. 74672 &74673



74672
Tissu Duotec noir ESD



74673
Cuir synthétique magic noir ESD

Caractéristiques	
Références	74672 : tissu Duotec ESD noir 74673 : cuir synthétique ESD noir
Dimensions en mm	H 540-800 ; L 350 ; P 415
Données d'emballage	Poids : 6,5 kg - Volume : 0,09 m^3

Équipement de base		Avantages
Conductibilité	Plastiques à conductance volumique Éléments en acier à revêtement conducteur Résistance de fuite caractéristique de 10^6 Ohms Roulettes conductrices	Dépasse les propriétés ESD selon la norme DIN EN 61340-5-1 Sécurité ESD à 100 %
Surface d'assise	Selle confortable	Favorise une posture assise ergonomique qui soutient la forme naturelle en S de la colonne vertébrale.
	Mousse rembourrée à 3 zones	Pour une distribution optimale de la pression et un confort d'assise optimal
Éléments rembourrés	Tissu Duotec ESD noir (74672)	Les revêtements en tissu sont particulièrement bien adaptés aux environnements propres. Ils sont respirants et peuvent absorber et évacuer l'humidité. Leur surface particulièrement souple garantit un confort d'assise maximal même après plusieurs heures. Le tissu Duotec est résistant et peut être nettoyé à l'aide de produits de nettoyage pour meubles rembourrés disponibles dans le commerce.
	Cuir synthétique ESD noir (74673)	Le similicuir sans PVC est particulièrement facile et rapide à nettoyer. Résistant à l'usure, il se lave facilement et ne craint pas les huiles ni les désinfectants courants. Sa matière est particulièrement douce et confortable.
Hauteur d'assise	Hauteur d'assise (réglable en continu de 540 à 800 mm) grâce à un ressort à gaz de sécurité muni d'un capot de protection.	Réglage de la hauteur de l'assise pour s'adapter à la hauteur du poste de travail et à la morphologie de l'utilisateur.
Mécanisme	Dynamique d'assise 3D	La dynamique d'assise en 3D permet une assise dynamique active et de changer facilement la position d'assise.
Piètement	Piètement en aluminium poli d'un diamètre de 54 cm.	Peu encombrant et très maniable grâce à l'espace disponible pour les pieds.
Roulettes/patins	Roulettes	Les roulettes sont avant tout destinées aux postes de travail qui requièrent flexibilité et mobilité. Les modèles sont équipés de série avec des roulettes doubles et souples de sécurité, munies de freins selon la charge et conçues pour les sols durs (par ex. béton, carrelage, etc.).
Utilisation des matériaux	Tous les matériaux sont recyclables par type.	Respectueux de l'environnement
Normes/certificats	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 Certificat GS « Sécurité testée » Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold	Sécurité d'approvisionnement Sécurité ESD à 100 %
Garantie	Garantie de 10 ans	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.